

Световое оборудование малого зала



- Par 64 – 20шт.



- Involut Led Par 183Led – 28шт.

Звуковое оборудование малого зала



- Акустическая система Maskie HD 1521 – 2шт.
- Постоянная мощность: 800 Вт
- Частотная характеристика (при +/- 3 дБ): от 50 до 18 000 Гц
- ВЧ: 44-миллиметровый рупор, диафрагма выполнена из незакаленного титана. Входной диаметр: 1 дюйм
- НЧ: 381-миллиметровый неодимовый магнит, диафрагма выполнена из целлюлозы, усиленной эпоксидной смолой
- Уровень звукового давления (максимальный): 125 дБ, пик: 135 дБ
- Частота разделения кроссовера: 1 300 Гц
- 3-полосный параметрический эквалайзер: НЧ: 80 Гц; СЧ: от 100 до 8 000 Гц; ВЧ: 12 000 Гц
- Мощность RMS-усилителя: НЧ: 700 Вт, ВЧ: 100 Вт
- Материал корпуса: 13-слойная фанера из балтийской березы, верх и низ выполнены из композитной смолы; отделка – износостойкий ПВХ
- Ручки: 2 по бокам, 1 сверху, снизу есть стакан для установки в стойку
- Размеры: 46,4 см х 76,2 см х 47,8 см
- Вес: 40,4 кг



Сабвуфер Mackie HD1801 – 2шт.

- массивный 18" вуфер с пассивным охлаждением;
- цифровой усилитель D класса с активным охлаждением и пиковой мощностью 1600 Вт (RMS 800 Вт);
- максимальный SPL 133 дБ с частотным диапазоном 35-145 Гц (-10 дБ);
- возможность точной регулировки фильтра высоких и низких частот, уровня входного сигнала и переключение фазы на 180°;
- кроссовер с частотой 100 Гц (24 дБ / окт.);
- светодиодная индикация режимов работы и срабатывания защиты;
- многофункциональная панель управления с поворотными регуляторами на тыльной стороне корпуса;
- усиленный фазоинверторный корпус из 15 мм березовой фанеры вскрытый лаковым покрытием;
- перфорированная защитная решетка встроенного вуфера;
- коммутационная панель построена на XLR коннекторах;
- встроенные транспортировочные ручки;
- 35 мм стакан для телескопического шасси;
- резиновые ножки для устойчивости;



BEHRINGER X32 - 1шт.



Цифровое фортепиано Yamaha Clavinova – 1шт.

Видеооборудование



- Panasonic PT-EX500E - 1шт.

- Пульт д/у
- Цвет
 - в комплекте
 - белый
- Потребляемая мощность, Вт
 - 490
- Тип проектора
 - LCD
- Тип лампы
 - UHM
- Назначение проектора
 - для презентаций
- **Характеристики**
 - Реальное физическое разрешение
 - 1024 x 768
 - Максимальное фокусное расстояние, мм
 - 45,4
 - Минимальное фокусное расстояние, мм
 - 26,9
 - Минимальный размер изображения, м
 - 1,02
 - Мощность лампы, Вт
 - 330
 - Равномерность, %
 - 90
 - Максимально поддерживаемое разрешение
 - 1600 x 1200
 - Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен
 - 5000
 - Максимальная контрастность
 - 2000:1
 - Поддержка 3D
 - нет
- **Функции**
 - Коррекция трапецеидальных искажений

Проекционный экран 6x4.5м- 1шт